


三、报价明细表

3.1 报价明细表（货物）

采购项目名称：东源县政务综合服务大厅扩建设备设施采购安装项目

采购项目编号：东公易采（公）[2021]04号

（一）货物类详列：若货物、设备及材料涉及品牌、规格、型号的请详列（验收报告清单以此表为准，请按相对应认真正确填写）							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	单位	数量	单价	合计(元)	备注
东源县政务综合服务大厅扩建项目家具采购							
1	审批室及窗口服务台办公椅	采用优质天然藤料密度高坚固耐用真藤制作,表面采用面漆饰面,光泽度高、五底三面,十二道工序,硬度达H级承重150公斤藤椅(深度600mm、矮靠背)	张	114	290.00	33060.00	
2	办公椅	面料:优质网布,网面柔软舒适,环保健康,透气性好,经久耐用、防污,承重力强; 海绵:300D高密度定型PU阻燃海棉,原生环保。承受力140公斤; 椅架:采用钢架制作。规格:500*540*970	张	21	300.00	6300.00	
3	审批室办公桌	免漆环保18厘多层实木板,防水耐用纹理细致,结构稳定承重力强持久耐用,优质五金配件承重力200公斤; 规格:650mm*1300mm*780mm	张	36	920.00	33120.00	
4	窗口办公桌	免漆环保18厘多层实木板,防水耐用纹理细致,结构稳定承重力强持久耐用,优质五金配件承重力200公斤;	张	72	920.00	66240.00	



5	填单台、自助座椅、群众座椅	<p>精选优质皮质，实木框架；</p> <p>规格：520mm* Ø450mm</p>	张	122	380.00	46360.00	
6	局长办公桌	<p>基材：国家环保标准 E 级高密度环保纤维板，抗弯力强，不易变形，木皮饰；</p> <p>面，木皮厚度>0.6MM；</p> <p>油漆：红棕色，表面采用面漆饰面，光泽度高、五底三面，十二道工序，硬度达 H 级。承重力 100 公斤；</p> <p>五金配件：精选优质配件，经久耐用规格：2000mm*1000mm*760mm，副柜规格：1200*400*500</p>	张	1	2500.00	2500.00	
7	局长办公椅	<p>藤藤椅(深度 850mm、高靠背)</p> <p>采用优质天然藤料密度高坚固耐用真藤制作，表面采用面漆饰面，光泽度高、五底三面，十二道工序，硬度达 H 级承受力 150 公斤</p>	张	1	800.00	800.00	
8	领导值班室办公桌	<p>基材：国家环保标准 E 级高密度环保纤维板，抗弯力强，不易变形，木皮饰面，木皮厚度>0.6MM；</p> <p>油漆：红棕色，表面采用面漆饰面，光泽度高、五底三面，十二道工序，硬度达 H 级。承重力 100 公斤；</p> <p>五金配件：精选优质配件，经久耐用，规格：1800mm*900mm*760mm，副柜规格：1200*400*500</p>	张	1	1700.00	1700.00	
9	领导值班室办公椅	<p>藤椅(深度 650mm、高靠背)</p> <p>采用优质天然藤料密度高坚固耐用真藤制作，表面采用面漆饰面，光泽度高、五底三面，十二道工序，硬度达 H 级承受力 150 公斤</p>	张	2	400.00	800.00	

10	上下架 原木床	<p>优质松木,表面采用面漆饰面,光泽度高、五底三面,十二道工序,硬度达H级,经久耐用;</p> <p>五金配件:精选优质配件。承重力 180 公斤;</p> <p>规格:1200mm*2000mm</p>	张	16	1000.0 0	16000.00	
11	棕垫	<p>椰棕材质,采用高档舒适面料,有抗菌和抑螨功效,质地柔软防撞圆角设计扎实稳固包边;</p> <p>规格:1200mm*2000mm*50mm</p>	张	38	200.00	7600.00	
12	婴儿床	<p>优质松木,表面采用漆饰面,光泽度高、五底三面,十二道工序,硬度达H级,经久耐用;</p> <p>五金配件:精选优质配件承受 40 公斤;</p> <p>规格:950mm*550mm</p>	张	1	600.00	600.00	
13	机场等 候椅	<p>采用优质钢材表面光亮稳固,优质海绵坐感舒适,承重性好优质五金配件经久耐用;</p> <p>承受力 500 公斤;</p> <p>规格:2900mm*650mm*780mm(五人位)</p>	张	23	1000.0 0	23000.00	
14	靠墙条 柜	<p>免漆环保 18 厘多层实木板,防水耐用纹理细致,结构稳定承重力强持久耐用;</p> <p>优质五金配件承重力每平方米 10 公斤</p> <p>规格:宽 400mm*高 800mm*长 68000mm</p>	m	56	850.00	47600.00	

15	资料柜	<p>免漆环保 18 厘多层实木板, 防水耐用纹理细致, 结构稳定承重力强持久耐用;</p> <p>优质五金配件承重力每平方米 10 公斤;</p> <p>规格: 宽 600mm*高 1200mm*长 1000mm</p>	个	20	1250.00	25000.00	
16	更衣间衣柜	<p>免漆环保 18 厘多层实木板, 防水耐用纹理细致, 结构稳定承重力强持久耐用;</p> <p>优质五金配件、含 8 厘银镜</p> <p>规格: 3000mm*2000mm*600mm</p>	个	6	5000.00	30000.00	
17	办公室钢制文件柜	<p>采用 1.0M 厚冷轧钢板, 经过酸洗磷化处理, 静电粉末喷塑, 附着力强, 配优质五金拉手;</p> <p>钢制文件柜 1800mm*800mm*390mm</p>	个	46	920.00	42320.00	
18	办公室木定制文件柜	<p>免漆环保 18 厘多层实木板, 防水耐用纹理细致, 结构稳定承重力强持久耐用;</p> <p>优质五金配件</p> <p>规格: (4200mm*2900mm*350mm)</p>	个	4	10300.00	41200.00	
19	档案架	<p>采用 1.0M 厚冷轧钢板, 经过酸洗磷化处理, 静电粉末喷塑, 附着力强, 配优质五金拉手;</p> <p>每平方米承受 20 公斤</p> <p>钢制品尺寸: 1000mm*2000mm*350mm</p>	个	22	830.00	18260.00	

20	茶水柜	<p>免漆环保 18 厘多层实木板, 防水耐用纹理细致, 结构稳定承重力强持久耐用;</p> <p>优质五金配件;</p> <p>规格:800mm*350mm*1000mm</p>	张	14	1000.00	14000.00	
21	茶水柜	<p>免漆环保 18 厘多层实木板, 防水耐用纹理细致, 结构稳定承重力强持久耐用;</p> <p>优质五金配件承重</p> <p>规格:1200mm*400mm*1000mm</p>	张	4	1200.00	4800.00	
22	矮茶几	<p>主材:高密度中纤板基材, 木皮饰面, 环保油漆面, 附着力强, 涂层亮度均匀不褪色, 表面平整、油漆无颗粒、色泽柔和, 手感良好;</p> <p>木制茶几规格:(480mm*680mm*580mm)</p>	张	19	400.00	7600.00	
23	条形茶几	<p>主材:高密度中纤板基材, 木皮饰面, 环保油漆面, 附着力强, 涂层亮度均匀不褪色, 表面平整、油漆无颗粒、色泽柔和, 手感良好;</p> <p>木制茶几规格:600mm*1200mm</p>	张	5	820.00	4100.00	
24	单人沙发	<p>实木内架及橡木外框, 优质面皮, 高密度冷发泡 pu 定型海绵: 软硬适中、回弹性好, 不变形;</p> <p>规格:1080mm*860mm*930mm</p>	张	14	820.00	11480.00	
25	双人沙发	<p>面料:精选优质西皮。海绵:采用高密度一次性定型海绵, 软硬适中, 回弹力强, 耐久不变形。2、内架:主结构采用 2.6 公分厚经防潮、防腐、防虫化学处理的实木木架;</p>	张	7	1000.00	7000.00	

		<p>平面用0.2-0.4公分三合板;用S弹簧加小弹簧为坐架打底承受力每位150公斤;</p> <p>规格:1360*800*860</p>					
26	茶水煲	<p>恒温器智能控温,全天候智能保温,304不锈钢内盖,不易生锈,耐腐蚀方便清洗;</p> <p>产品容量6.0L,额定电压200v,额定功率750W,额定频率50HZ;</p> <p>规格:210*210*350</p>	台	38	330.00	12540.00	
27	花架隔断	<p>(公安出入境)高1200mm*宽350mm;</p> <p>多层实木板加采用1.2mm钢管,经过酸洗磷化处理,静电粉末喷塑,附着力强,配优质五金</p>	m	12	330.00	3960.00	
28	电热水煲	<p>茶水间(过滤设备)</p>	台	2	1100.00	2200.00	
29	立式饮水机	<p>4级直饮过滤有效去除泥沙、胶体异色异味去除细菌、病毒重金属等,冰热两用;</p> <p>额定功率48W,额定电压220v,净水流量0.1/LMIN;</p> <p>规格:310*310*1050</p>	台	3	250.00	750.00	
30	台式消毒柜	<p>高效红外线高温灯管,速度快穿透强,充分吸收热能,加热效率高,高温变频高效节能,智能恒温;</p> <p>额定功率300W,产品容量20L,消毒温度125+45°C,电压频率220V-50HZ,消毒时间15min;</p> <p>规格:420*347*320</p>	台	20	300.00	6000.00	

31	保险柜	采用优质钢材，焊接严密，全钢实心锁栓粹合金把手皮革内饰美观，活动层板，加厚门板安全性高； 规格：430mm*450mm*800mm	个	2	1100.0 0	2200.00		
东源县政务综合服务大厅扩建项目设备采购								
	办公设备							
32	审批室 电脑	惠普 HP Desktop 6 MT	1. 处理器：New Core i5-10500(3.1G/12M/6核)或以上CPU，配备智能散热系统，包括由BIOS管理的智能风扇，可通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度； 2. ▲芯片组：英特尔 H470 Express 或以上，主板 Bios 集成网络同传功能； 3. 内存：8GB DDR4 2666 MHz 或以上，2 个 DIMM 插槽 最大支持 64G；数据传输率最高可达 2933 MT/S； 4. 硬盘：256G M.2 SSD+1T SATA； 5. 光驱：无光驱； 6. ▲显卡：英特尔 UHD 630 显卡；最高可扩展 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6G GDDR6 独立显存； 7. 网卡：集成 Realtek RTL8111HSH-CG 千兆以太网卡，具有中断调节提高性能，在线维护能力； 8. 键盘/鼠标：同一品牌 USB 键盘、光电鼠标； 9. ▲ I/O:8 个 USB 端口（前置：6 个 USB 接口，（USB 数据接口输出电压范围：4.75-5.25Vdc；USB 数据接口输出电流范围：500mA-1500mA；USB 数据接口无负载能量消耗：<150mW；USB 数据接口接触电流应不超过 20uA）（提供制造厂商盖章的技术说明书或认证）： 前置：1 个 3 合一 SD 卡读卡器槽位；1 个耳机/麦克风插孔组合模块；2 个第二代 USB 3.2 端口，4 个第一代 USB 3.2	套	40	4455.0 0	178200.00	

端口；

后置：1 个 HDMI 端口；1 个音频线路输入端口，1 个音频输出端口；1 个 RJ-45 端口；1 个 VGA 端口；2 个 USB 2.0 端口；
可选：1 个并行端口；1 个 PS/2 端口；1 个 4X 串行端口；1 个串行端口，2 个 USB 2.0 端口；

10. 扩展插槽：2 个 M.2 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；1 个 PCIe x1 插槽；

11. ▲网络同传：出厂自带 BIOS 版同传软件，支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度 2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（并提供软件截图证明）；

12. 机箱和电源：不低于 180 瓦特，开关电源不低于 88%典型效率，电源可扩展 500W 电源方便扩展升级独立显卡；机箱不小于 11L，机箱电源与主机须同一品牌，免工具开启机箱面板，前置 LED 灯侦错告警系统，前置 I/O，前置面板电源开关，机箱后部原厂自带 1 个线缆锁孔和 1 个挂锁锁孔的机箱锁定方式；

13. ▲整机质量：

安全性：整机通过 CNAS 认可的颠震试验（中国军用标准）的检测，加速度 7g，重复频率为 30rpm，脉冲持续时间>16ms，冲击 1000 次，产品可以正常工作。具备“计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统”技术，辐射骚扰 B 级测试小于标准限值 7db；国家电子计算机质检中心认可的无故障 M1 值不低于 105 万小时证书（以上认证在投标时需提供厂家盖章的权威机构出具的技术说明书或认证）

服务质量：TSIA 服务认证证书；原厂三年免费上门保修，（需提供权威认证及厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章）；

				<p>14. 操作系统：安装 Windows 正版 操作系统。</p> <p>15. ▲为确保所供货物是原厂正品, 全新未开封使用过。供货商在供货时必须提供厂家开具针对该项目的供货证明函及三年上门售后服务函原件, 并可通过拨打官方售后热线, 对每台主机序列号进行配置查询, 不接受自行改配, 否则不予验收。</p>					
33	审批室 电脑显示器	惠普	HP P22VA G4	同主机品牌 21.5"宽屏 LED 背光液晶显示器或以上, 具备“优化显示器的寿命”技术 (提供制造厂商盖章的技术说明书或认证)	台	19	850.00	16150.00	
34	窗口电 脑	惠普	HP Deskto p 6 MT	<p>1. 处理器: New Core i5-10500(3.1G/12M/6核)或以上 CPU, 配备智能散热系统, 包括由 BIOS 管理的智能风扇, 可通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度;</p> <p>2. ▲芯片组: 英特尔 H470 Express 或以上, 主板 Bios 集成网络同传功能;</p> <p>3. 内存: 8GB DDR4 2666 MHz 或以上, 2 个 DIMM 插槽 最大支持 64G; 数据传输率最高可达 2933 MT/S。</p> <p>4. 硬盘: 256G M.2 SSD+1T SATA;</p> <p>5. 光驱: 无光驱;</p> <p>6. ▲显卡: 英特尔 UHD 630 显卡; 最高可扩展 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6G GDDR6 独立显存;</p> <p>7. 网卡: 集成 Realtek RTL8111HSH-CG 千兆以太网卡, 具有中断调节提高性能, 在线维护能力;</p> <p>8. 键盘/鼠标: 同一品牌 USB 键盘、光电鼠标;</p> <p>9. ▲ I/O: 8 个 USB 端口 (前置: 6 个 USB 接口, (USB 数据接口输出电压范围: 4.75-5.25Vdc; USB 数据接口输出电流范围: 500mA-1500mA; USB 数据接口无负载能量消耗: <150mW; USB 数据接口接触电流应不超过 20uA) (提供制造厂商盖章的技术说明书</p>	套	63	4455.0 0	280665.00	

或认证)：

前置：1 个 3 合一 SD 卡读卡器槽位；1 个耳机/麦克风插孔组合模块；2 个第二代 USB 3.2 端口，4 个第一代 USB 3.2 端口；

后置：1 个 HDMI 端口；1 个音频线路输入端口，1 个音频输出端口；1 个 RJ-45 端口；1 个 VGA 端口；2 个 USB 2.0 端口；
可选：1 个并行端口；1 个 PS/2 端口；1 个 4X 串行端口；1 个串行端口，2 个 USB 2.0 端口；

10. 扩展插槽：2 个 M.2 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；1 个 PCIe x1 插槽；

11. ▲网络同传：出厂自带 BIOS 版同传软件，支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度 2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（并提供软件截图证明）；

12. 机箱和电源：不低于 180 瓦特，开关电源不低于 88%典型效率，电源可扩展 500W 电源方便扩展升级独立显卡；机箱不小于 11L，机箱电源与主机须同一品牌，免工具开启机箱面板，前置 LED 灯侦错告警系统，前置 I/O，前置面板电源开关，机箱后部原厂自带 1 个线缆锁孔和 1 个挂锁锁孔的机箱锁定方式；

13. ▲整机质量：

安全性：整机通过 CNAS 认可的颠震试验（中国军用标准）的检测，加速度 7g，重复频率为 30rpm，脉冲持续时间 >16ms，冲击 1000 次，产品可以正常工作。具备“计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统”技术，辐射骚扰 B 级测试小于标准限值 7db；国家电子计算机质检中心认可的平均无故障 M1 值不低于 105 万小时证书(以上认证在投标时需供厂家盖章

			<p>的权威机构出具的技术说明书或认证)</p> <p>服务质量: TSIA 服务认证证书; 原厂三年免费上门保修, (需提供权威认证及厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章);</p> <p>14. 操作系统: 安装 Windows 正版操作系统。</p> <p>15. ▲为确保所供货物是原厂正品, 全新未开封使用过。供货商在供货时必须提供厂家开具针对该项目的供货证明函及三年上门售后服务函原件, 并可通过拨打官方售后热线, 对每台主机序列号进行配置查询, 不接受自行改配, 否则不予验收。</p>					
35	窗口电脑显示器	惠普	HP P22VA G4	同主机品牌 21.5"宽屏 LED 背光液晶显示器或以上, 具备“优化显示器的寿命”技术 (提供制造厂商盖章的技术说明书或认证)	台	64	850.00	54400.00
36	双口网卡	国产	国产	双口全千兆网口, 网卡及驱动安装	张	137	465.00	63705.00
37	激光多功能一体打印机规格: A4	惠普	惠普 NS1005C	<p>1、功能: 复印 打印 扫描</p> <p>2、打印机类型: 黑白激光</p> <p>3、接口类型: USB</p> <p>4、黑白打印速度 20ppm</p> <p>5、打印分辨率 600×600×2dpi</p> <p>6、扫描类型 平板式</p>	台	7	2450.00	17150.00

			7、光学分辨率 600dpi 8、最大幅面: A4					
38	针式打印机	得实 DS-200	1、打印方式: 24 针点阵击打式 2、打印列数: 94 列 3、打印头寿命: 5 亿次 / 针 4、打印速度: 504 字/秒 5、纸宽: 245mm 6、大打印厚度: 2.8MM	台	19	4780.0 0	90820.00	
39	碎纸机	科密 638B	碎纸能力: 10 张/次以下; 碎纸箱容积: 50L 以下; 碎纸机类型: 电动碎纸机	台	4	450.00	1800.00	
40	传真机	兄弟 FAX-2890	A4 黑白激光打印复印一体机	台	1	1850.0 0	1850.00	
41	A4 打印机 双面打印机	兄弟 DCP-7090DW	黑白打印速度 34ppm 打印分辨率 1200×1200dpi	台	65	1450.0 0	94250.00	

				打印字体 93 种 PCL6 字体 缩放范围 25-400% 光学分辨率 1200×1200dpi 扫描格式 JPEG, PDF, PNG					
42	小音箱	漫步者	R19U	便携音箱 2.0 电脑台式机, 有源多媒体音箱	套	8	150.00	1200.00	
43	电话机	TCL	HCD868(17B)TSD	免电池设计, 3 组快捷拨号	台	32	120.00	3840.00	
44	激光打印机	奔图	P2206NW	类型: 黑白激光; 接口类型: USB 以太网; 最大打印幅面: A4; 网络打印: 有线/无线网络打印; 耗材类型: 鼓粉一体	台	26	1100.00	28600.00	
45	高清晰扫描仪	方正	S7580	扫描元件: CCD 光学分辨率: 600×600dpi 扫描范围: 最大 240×1270mm	台	1	20100.00	20100.00	

			扫描速度： 40ppm/80ipm 日扫描量： 8000 页 接口类型： USB2.0 扫描光源： 冷阴极荧光灯 CCFL， LED 扫描模式： 彩色、灰阶、黑白色彩位数 1 位单色， 8 位灰度， 24 位真彩， 每分钟 80 页 160 面					
46	高速高 清扫描 仪	爱普生 DS-6000 0	扫描幅面： A3， 扫描仪类型： 馈纸式扫描仪， 扫描元件： CCD 光学分辨率： 600×600dpi 扫描范围： 最大 240×1270mm 扫描速度： 40ppm/80ipm 日扫描量： 6000 页 接口类型： USB2.0	台	1	43000. 00	43000.00	
监控设备采购								
47	存储录 像机	海康威 视 DS-8632 NX-K8	硬件规格： 2U 标准机架式	台	1	4800.0 0	4800.00	

2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源

8 盘位, 可满配 8T 硬盘

2 个千兆网口

2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口

1 个 eSATA 接口

报警 IO: 16 进 4 路 (可选配 8 出)

软件性能:

输入带宽: 256M

32 路 H.264、H.265 混合接入

最大支持 8×1080P 解码 支持 H.265、H.264 解码

Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份

▲开启视频流智能分析, NVR 网络发送带宽不会降低 (须在公安部检测报告中体现, 并加盖厂商公章和投标专用章)

▲开启视频流智能分析, NVR 解码性能不会降低 (须在公安部检测报告中体现, 并加盖厂商公章和投标专用章)

▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T 容量的 SATA 接口硬盘; 可接入 AI 硬盘; 可接入 SSD 固态硬

			盘; 可接入加密硬盘 (须在公安部检测报告中体现, 并加盖厂商公章和投标专用章)					
48	监控级硬盘	西数	WD40PURX 专供盘 3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3	台	6	510.00	3060.00	
49	全彩筒型枪式网络摄像机	海康威视	DS-2CD3T47EDWDV3-L 400 万 1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 最低照度: 彩色: 0.0005 Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 镜头: 2.8 mm, 水平视场角: 101.7°, 垂直视场角: 50.9°, 对角线视场角: 125.2° 4 mm, 水平视场角: 88.8°, 垂直视场角: 46.5°, 对角线视场角: 105° 6 mm, 水平视场角: 54.5°, 垂直视场角: 30°, 对角线视场角: 62° 8 mm, 水平视场角: 38.8°, 垂直视场角: 21.1°, 对角线视场角: 45.2° 宽动态范围: 120 dB 景深范围: 2.8 mm: 3.1 m~∞ 4 mm: 3.6 m~∞ 6 mm: 4 m~∞	个	12	1050.00	12600.00	

				<p>8 mm: 6 m~∞</p> <p>视频压缩标准:H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>最大图像尺寸:2560 × 1440</p> <p>存储功能:NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>通讯接口:1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>工作温度和湿度:-30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>电源供应:DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802. 3af, Class 3</p> <p>电源接口类型: Φ5.5 mm 圆口</p> <p>功耗:DC: 12 V, 0. 42 A, 5 W Max; PoE: 36 V~57 V, 0. 18 A~0. 12 A, 6. 5 W Max</p> <p>防护等级:IP67</p> <p>补光照射距离:暖光补光, 最远可达 30 m</p>					
50	摄像机 壁装支 架	国产	国标	铝合金, 可承重 30KG, 支架安装	个	12	100.00	1200.00	
51	摄像机 电源	小耳朵	国标	DC12V-2A, 电源接头符合摄像机供电条件	个	12	135.00	1620.00	
52	CCTV 监 控设备	国产	国产	户外防水, 规格: 180*150*65mm, 铁皮厚度 0.08mm, 烤漆工 艺	个	12	115.00	1380.00	

	专用装 配电箱							
53	球体 360度 旋转	海康威 视	DS-2DE7 440IW-A	<p>图像传感器: 1/2.8" progressive scan CMOS</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 0 Lux with IR</p> <p>分辨率及帧率: 主码流 50Hz:25fps (2560×1440), 60Hz:30fps (2560×1440)</p> <p>视频压缩: H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>红外照射距离: 150 米</p> <p>焦距: 4.8-192mm, 40 倍光学</p> <p>水平视角: 54.3-1.6 度(广角-望远)</p> <p>▲具备较强的网络自适应能力, 在丢包率为 30%的网络环境下, 仍可正常显示监视画面。(须在公安部检测报告中体现, 并加盖厂商公章和投标专用章)</p>	个	1	4280.0 0	4280.00
54	摄像机 壁装支 架	国产	国产	<p>壁式安装, 铝合金支架, 符合球机安装条件</p> <p>支架安装</p>	个	1	180.00	180.00
55	摄像机 电源	国产	国标	DC24V3A, 电源安装	个	1	220.00	220.00
56	网络线	讯诚	4*2*0.5 7	UTP-6, 六类非屏蔽双绞线, 国标	m	2568	3.60	9244.80
57	电源线	讯诚	RVV3*2. 5	1、ZC-RVV3*2.5, 国标	m	500	5.00	2500.00

				2、电源线穿管铺设安装管内配线					
58	金属桥架 100*50	国产	国标	1、规格：100*50*1.2MM，镀锌铁线槽 2、线槽安装 3、脚手架搭建 钢制槽式桥架安装(宽+高 mm 以下) 150	m	243	68.00	16524.00	
59	电视机	飞利浦	65PUF70 65/T3	65 寸，分辨率：4k 电视 电视机安装	台	2	5800.0 0	11600.00	
60	信号线	讯诚	HMDI	HDMI 专用线，用于监控显示屏，长度 15 米 信号线安装	条	1	250.00	250.00	
61	电源线	讯诚	RVV3*1. 5	RVV3*1.5，国标 电源线安装	米	30	3.80	114.00	
62	安装辅材	国产	国标	小五金、胶粒、扎带、胶布等	批	1	400.00	400.00	
63	操作台	国产	订制	1 规格：1200 宽*900 深*750 高. 材料：框架、面板、侧板采用 1.5mm 优质冷板，柜门等部分用 1.2mm 优质冷轧板制作，达到国际 IP23 级安全保护标准； 2、表面处理：零件经过脱脂、酸洗、防锈磷化后，静电喷塑处理，颜色为：电脑白+扶手蓝色； 3、配置：风扇、面板、门、层板；内部层板可调节；	台	1	3000.0 0	3000.00	

			<p>4、控制台底部可放电脑主机或其它设备，各机位之间互相连通，便于布线及走线；</p> <p>5、控制台整体焊接式，牢固结实。</p>				
网络设备							
64	出口网关	锐捷 RG-EG3 000SE	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持固化千兆电口≥ 8个，固化千兆光口≥ 4个 2. 支持双硬盘插槽，硬盘容量$\geq 1T$，硬盘支持可插拔更换、支持内存$\geq 4GB$ 3. 标准 1U 机箱，多核非 X86 架构 4. 支持 1+1 冗余电源 5. NAT 转发吞吐率$\geq 3.5Gbps$；并发 NAT 连接数$\geq 400W$；新建 NAT 连接数≥ 2500 6. 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，配置应用协议库，协议识别数量≥ 1500种。 7. 配置 URL 数据库及应用特征库 5 年升级，另外 URL 数据库和应用特征库支持远程 HTTP 自动升级 8. 配置≥ 800个 SSL VPN 接入授权，配置≥ 800路 Ipsec VPN 接入授权。 9. 支持静态路由、RIP (V1/V2)、RIPng、OSPFv2 等多种路由协议 10. 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。 	台	1	16464.00	16464.00

11. 支持正向 DNS 代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的 DNS 服务器地址管理。
12. 支持 IPV6 环境
13. 支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护
14. 支持网关、网桥等多种部署模式，灵活安装。
15. 支持 SNMPV2 和 V3 版本，支持多 TRAP 接收主机配置。
16. 支持 DHCP 功能，对内网提供 DHCP 服务
17. 支持 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, 虚拟路由冗余协议)
18. DHCP 地址池分配状态，可生成 IP、MAC 对应关系列表
19. 支持 HTTPS 和 HTTP 的 WEB 方式管理
20. ▲支持 VPN 内流量的可视化监控，提供设备截图
21. ▲支持 WEB 本地认证方式、Radius 认证、微信认证功能。提供设备截图。
22. ▲投标产品制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务队伍，健全的售后服务制度，通过 CTEAS 售后服务体系完善程度认证（七星级），提供证书复印件并厂家盖章确认
23. ▲为了保障利益，降低项目风险，确保服务质量，所投产品厂商需具备较高的服务水准和技术水平，符合 ITSS 信息技术服务运行维护标准，提供 ITSS 信息技术服务运行维护标准

			证书并厂家盖章确认					
			24. ▲为保障设备运行稳定，项目顺利实施，设备制造商需获得全国质量信得过产品证书，提供证书复印件，并厂家盖章确认					
65	24口交换机	锐捷	RG-NBS3 200-24G T4XS	24个10/100/1000M自适应电口，4个万兆光口， 固化单交流电源，无风扇	台	36	2900.0 0	104400.00
66	千兆单模光模块	锐捷	SFP-SM1 310	千兆单模 SFP 光模块，波长 1310nm，最大传输距离 10km	个	72	520.00	37440.00
67	网络配线架	讯诚	XC-P624 B	六类，24口，机架式配线架，理线架安装及理线	个	41	842.00	34522.00
68	网络模块	讯诚	XC-M620 B	六类网络模块，网络符合配线架安装条件，网络模块安装	个	960	45.00	43200.00
69	理线架	讯诚	XC-P14	48线网络理线架，国标，机架式，理线架安装	个	41	370.00	15170.00
70	网络跳线	讯诚	X600B	六类网络路线，长度 3M，含安装	根	1920	33.00	63360.00
71	电源排插	讯诚	XC-DK-1 68F	8口16A电源排插，机架式安装，含安装	个	14	259.00	3626.00
72	网络服务器机柜	盈科	Enco-61 042	42U机柜 600*1000*2200MM，服务器机柜，含机柜迁移及安装	台	9	3479.0 0	31311.00
73	壁挂式配电箱	国产	订制	23位壁挂式配电箱，内置1个63A带漏电总开关，带8个32A空气开关	套	2	1940.0 0	3880.00
	UPS 电源							

74	塔式UPS	科华	YTR3380	<p>1. 塔式 UPS，功率为 80kVA。</p> <p>2. 输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%，整机效率：满载>96%，半载>96%，要求提供泰尔检验报告证明。</p> <p>3. 带载能力强：输出 PF=1，输出端可带更多负载，要求提供泰尔检验报告证明。</p> <p>4. ▲UPS 具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS 启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的实际照片证明材料。</p>	台	1	91630.00	91630.00	
75	铅蓄电池	恒力	UXL12V100AH	<p>12V100AH</p> <p>1. 功率 12V 容量：100AH</p> <p>2. 性能特点：超长的使用寿命，免维护的专业设计，良好的批量一致性极小的自放电电流、极宽的工作湿度范围，合理的安装和结构设计。</p>	只	64	1000.00	64000.00	
76	电池箱	国产	C-32	箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；	套	2	2400.00	4800.00	
77	直流断路器	国产	订制	电池箱电池开关，一个 4P250 两个 2P63A，定制安装箱及卡槽，	台	2	480.00	960.00	
78	电线	国产	订制	DM1Z-225/3300 225A、电池连接线，主机至电池箱连接线，BVR 35	套	2	5800.00	11600.00	
79	配管 SC50	国产	国标	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm 以内）50	m	240	33.00	7920.00	
80	电源线	国产	国标	ZC-YJV4*50+1*25、一进（市电）一出（UPS 电源）	m	120	200.00	24000.00	
81	电源线	国产	国标	ZC-YJY-5*16 一出（UPS 电源）、强电井到电房 A	m	120	58.00	6960.00	

82	开关箱	国产	订制	电池箱开关箱子，内置 1 个 400A 空开，带 8 个 32A 空气开关规格	套	2	1640.0 0	3280.00	
公共广播设备									
83	数字合并式功放	ITC	T-240D TB	<p>产品介绍</p> <p>带 mp3/TUNER/蓝牙的合并式功率放大器，用于中小超市、商场，休闲咖啡馆等中小型室内场地背景音乐播放和中小型背景音乐播放场所。</p> <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准机柜式设计（1U），精巧的 SMT 工艺设计。 2. 支持 mp3/TUNER/蓝牙遥控功能，自带遥控器遥控距离可达 8 米。 3. 具有 USB 接口和 SD 卡接口，集成 MP3 播放模块，具有自动优先播放音频功能，数码屏可显示 USB 当前播放的曲目。 4. 集成蓝牙模块，支持通过蓝牙手机播放音乐功能。 5. 集成 TUNER 模块，具有 FM 收音机天线端口。 6. 1 路 EMC 输入，2 路 AUX 输入，4 路 MIC 输入。 7. 通道优先功能 EMC>MIC1>MIC2, MIC3, MIC4, AUX1, AUX2, MP3。 8. 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 <p>机器设有电平指示，过载及保护指示灯。</p>	台	1	4800.0 0	4800.00	

10. 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。

11. 2 种输出方式：定压输出 100V、4-16 Ω 。

12. 高效节能开关电源与 D 类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。

13. 宽电压供电：180V-240V 能正常工作。

技术参数：

输出端子：4-16 Ω ，100V

输出功率：600W

3. 输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4 输入：5mV/600 Ω 非平衡 6.3 连接端子；AUX1、2 输入：350mV/10K Ω 非平衡 RCA 连接端子；EMC 输入：775mV/10K Ω 非平衡 6.3 连接端子

4. 输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT:1000mV/470 Ω 非平衡 RCA 连接端子

5. 音调：低音： ± 10 dB at 100Hz；高音： ± 10 dB at 10KHz

6. 频率响应：80Hz~16KHz (+1dB, -3dB)

7. 信噪比：MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:85dB

8. 失真：小于 0.05%(在 1KHz, 1/3 额定功率)

9. 默音功能：MIC 1 优先于 MIC2-4, AUX1-2 音频输入, EMC 优先于所有音频输入

			<p>10. 通道串音衰减: $\geq 50\text{dB}$</p> <p>11. 散热: 侧入后出强制风扇冷却, 开机启动风扇, 无极变速处理</p> <p>12. 保护: 过热保护、过流保护、短路保护</p> <p>13. 电源: AC $\sim 180\text{--}240\text{V} / 50\text{Hz}$</p> <p>14. 电源功耗: 300W 15. 尺寸: $484 \times 300 \times 44\text{mm}$ 16. 重量: 3.8Kg</p>				
84	天花喇叭	itc T-105	<p>1. 额定功率: (100V) 1.5W, 3W, 6W</p> <p>2. 额定功率: (70V) 0.75W, 1.5W, 3W</p> <p>3. 阻抗: 黑: Com 红: $6.7\text{K}\Omega$ 绿: $3.3\text{K}\Omega$ 白: $1.7\text{K}\Omega$</p> <p>4. 灵敏度(1W/1M): 92dB</p> <p>5. 频率响应(-10dB): 110-18KHz</p> <p>6. 喇叭单元: $5'' \times 1$</p> <p>7. 安装开孔尺寸: 170mm</p> <p>8. 尺寸: $200 \times 55\text{mm}$</p> <p>9. 重量: 0.8Kg</p>	个	18	320.00	5760.00

		10. 外壳材料：铁质外壳+铝制网罩							
85	音响线	讯诚	2*2.5	RVVP2*2.5MM2, 符合国家标准	m	450	5.00	2250.00	
86	PVC 线管	联塑	PVC	DN32 线管, A 类管	m	450	9.00	4050.00	
87	话筒	itc	T-621A	<p>产品介绍</p> <p>话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 换能方式：驻极体</p> <p>2. 指向性：心型指向</p> <p>3. 频率响应：40Hz-16kHz</p> <p>4. 灵敏度：-43dB±2dB</p> <p>5. 前奏音灵敏度：-50dB±2dB</p> <p>6. 钟声提示：带钟声提示功能</p> <p>7. 线材配备：10 米（卡农母头转 6.35 音频线）</p> <p>8. 咪杆长度：420mm</p>	个	1	568.00	568.00	

				9. 尺寸: 125 x 150 x 455mm 10. 重量: 0.67kg 11. 电源: ~AC 220/50Hz (电源适配器 DC 11.4V); 电池: DC9V					
门禁部分									
88	门禁控制器	Zkteco	iFace70 2	独立一体门禁控制器, IC 卡读头, 内置门铃按钮、数据面板, 12V 电源输入, 带二路信号输出 (开关信号), 支持二维码开门, 密码开门, 刷卡开门	套	3	1342.0 0	4026.00	
89	门禁软件	配套	配套	门禁授权及调试	套	1	6300.0 0	6300.00	
90	电锁电源箱	国产	DC12V/5 A	1、铁制烤漆电源箱功率: DC12V/5A 2、电源输出: 2 路 12V, 3、2 路信号开关, 1 路电压信号开关 4、箱体规格:277*232*65MM, 5、UPS 电池: 12V7ah	套	3	670.00	2010.00	
91	磁力锁	海康威 视	DS-K4H2 58	280 kg 磁力锁多功能专用支架, 磁力锁安装	套	3	380.00	1140.00	
92	定做 L 型架	国产	订制	磁力锁专用支架, L 型	套	3	110.00	330.00	
93	出门按钮	国产	国产	86 型常开按钮, 触点式按钮	个	3	15.00	45.00	

94	出门按钮线	讯诚	rvv 2*0.75	rvv2*0.75MM2, 国标, 线路铺设	个	280	3.20	896.00	
95	门禁读头信号线	讯诚	4*2*0.5	UTP-5, 国标, 线路铺设	米	280	5.20	1456.00	
96	磁力锁电源线、控制线	讯诚	rvv 4*0.75	rvv4*0.75MM2, 线路铺设	米	280	4.50	1260.00	
97	PVC线管	联塑	PVC	PVC25, 线管铺设	米	280	11.20	3136.00	
考勤部分									
98	考勤机	Zkteco	iFace70 2	iFace702 指纹、人脸识别考勤机	台	2	2400.0 0	4800.00	
排队叫号及评价设备									
99	43寸取号机	安博视讯	AB43CSH	<p>1. 产品规格:43寸(16:9);</p> <p>2. 显示屏:43寸液晶显示器,分辨率:1920X1080 响应时间:5MS, 4000:1对比度、400cd/m2亮度,水平垂直可视角度不小于178度,</p> <p>3. 触摸屏:43寸红外触摸屏,单点寿命超过60000万次,分辨率:4096X4096,透光度98%以上,支持右键触摸,单点模式响应时间不高于8ms,连续模式响应时间不高于3ms;</p> <p>4. 主机配置:工控主板/I3/4G/128GSSD</p> <p>5. 人性化高度,倾斜角度触摸使用,立式高端机型,可方便集成扩展二维码阅读器,身份证阅读器,前置更换打印纸,日</p>	个	1	20800.00	20800.00	

			常使用更方便，系统稳定，速度快，不蓝屏易维护；					
			7. 尺寸约：高 X 宽 X 厚=1770*597*400mm					
			8. 来电启动开机，定时关机，					
			9. 含二代身份证阅读器；					
100	10 寸台式呼叫器	联想 TB-X605 F	显示尺寸：10 寸，分辨率：1280X800 10.1 寸电容触摸屏 外观颜色：白色 通信方式：局域网 WIFI 或有线网络 操作系统：Android	个	63	2000.0 0	126000.00	
101	55 寸综合屏	小米 E55S	1. 产品规格:55 寸(16:9)； 2. 显示屏:55 寸液晶显示器,分辨率:1920X1080,响应时间:5MS, 4000: 1 对比度、400cd/m2 亮度, 水平垂直可视角度不小于 178 度； 3. 含控制系统； 4. 壁挂式圆角外壳,面板是黑色, 四周侧边银灰色, 背面为黑色, 外型美观大方；	个	6	5100.0 0	30600.00	

102	管理电脑	<p>惠普 HP Desktop 6 MT</p> <p>1. 处理器: New Core i5-10500(3.1G/12M/6核)或以上CPU, 配备智能散热系统, 包括由BIOS管理的智能风扇, 可通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度;</p> <p>2. ▲芯片组: 英特尔 H470 Express 或以上, 主板 Bios 集成网络同传功能;</p> <p>3. 内存: 8GB DDR4 2666 MHz 或以上, 2 个 DIMM 插槽 最大支持 64G; 数据传输率最高可达 2933 MT/S。</p> <p>4. 硬盘: 256G M.2 SSD+1T SATA;</p> <p>5. 光驱: 无光驱;</p> <p>6. ▲显卡: 英特尔 UHD 630 显卡; 最高可扩展 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6G GDDR6 独立显存;</p> <p>7. 网卡: 集成 Realtek RTL8111HSH-CG 千兆以太网卡, 具有中断调节提高性能, 在线维护能力;</p> <p>8. 键盘/鼠标: 同一品牌 USB 键盘、光电鼠标;</p> <p>9. ▲ I/O: 8 个 USB 端口 (前置: 6 个 USB 接口, (USB 数据接口输出电压范围: 4.75-5.25Vdc; USB 数据接口输出电流范围: 500mA-1500mA; USB 数据接口无负载能量消耗: <150mW; USB 数据接口接触电流应不超过 20uA) (提供制造厂商盖章的技术说明书或认证):</p> <p>前置: 1 个 3 合一 SD 卡读卡器槽位; 1 个耳机/麦克风插孔组合模块; 2 个第二代 USB 3.2 端口, 4 个第一代 USB 3.2 端口;</p> <p>后置: 1 个 HDMI 端口; 1 个音频线路输入端口, 1 个音频输出端口; 1 个 RJ-45 端口; 1 个 VGA 端口; 2 个 USB 2.0 端口;</p> <p>可选: 1 个并行端口; 1 个 PS/2 端口; 1 个 4X 串行端口; 1 个串行端口, 2 个 USB 2.0 端口;</p>	套	7	4455.00	31185.00	
-----	------	--	---	---	---------	----------	--

10. 扩展插槽：2 个 M.2 插槽； 1 个 PCIe x16 插槽； 1 个 PCIe x1 插槽；

11. ▲网络同传：出厂自带 BIOS 版同传软件，支持系统自动还原、同时支持 GPT 分区和 MBR 分区、自动修改 IP 和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到 7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度 2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制 U 盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（并提供软件截图证明）；

12. 机箱和电源：不低于 180 瓦特，开关电源不低于 88%典型效率，电源可扩展 500W 电源方便扩展升级独立显卡；机箱不小于 11L，机箱电源与主机须同一品牌，免工具开启机箱面板，前置 LED 灯侦错告警系统，前置 I/O，前置面板电源开关，机箱后部原厂自带 1 个线缆锁孔和 1 个挂锁锁孔的机箱锁定方式；

13. ▲整机质量：

安全性：整机通过 CNAS 认可的颠震试验（中国军用标准）的检测，加速度 7g，重复频率为 30rpm，脉冲持续时间>16ms，冲击 1000 次，产品可以正常工作。具备“计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统”技术，辐射骚扰 B 级测试小于标准限值 7db；国家电子计算机质检中心认可的平均无故障 M1 值不低于 105 万小时证书（以上认证在投标时需提供厂家盖章的权威机构出具的技术说明书或认证）

服务质量：TSIA 服务认证证书；原厂三年免费上门保修，（需提供权威认证及厂家开具的售后服务承诺函并加盖公章）；

14. 操作系统：安装 Windows 正版操作系统。

15. ▲为确保所供货物是原厂正品，全新未开封使用过。供货商在供货时必须提供厂家开具针对该项目的供货证明函及三年上门售后服务函原件。并可通过拨打官方售后热线，对每台主机序列号进行配置查询，不接受自行改配，否则不予验收。

103	手机充电台	睿斯 RS20B	20 口, 200W2A 输出电压 5V 20 条充电线	台	1	380.00	380.00	
LED 显示屏 (同步屏)								
104	服务窗口条屏	海康威视 DS-CK30 FI/N	全彩 P3 显示屏, 屏体镀膜, 屏体安装 1、像素点间距:3mm(屏长:6.228*高:3.94 米) 2、物理密度:11111 点/m2 3、发光点颜色组合:1R1G1B(三合一) 4、基色:纯红、纯绿、纯蓝 5、模组尺寸:192mmX192mm 6、物理模组行列数:宽 64 点 X 高 64 点 7、物理分辨率:2048 点 8、箱体重量;45kg/m2 9、可视距离;5~10m	m ²	75.08	4600.00	345368.00	
105	开关电源	海康威视 DS-D43Q 200PF-4 V5	输出功率:200WMax;泄漏电流:<1ma(Vin:230);工作温度:-30° C~60° °C;散热方式:自冷;储存温度:-40~80°C; 输入电压:200-240Vac, 47-63Hz;	台	259	140.00	36260.00	

				<p>绝缘电 压:I/P-0/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;0/P-FG:0.5KVac; 安全标准:GB4943,EN60950;</p> <p>保护功能:输入欠压,过载保护,短路保护;</p> <p>功率因素:0.50@230Vac;尺寸:长X宽×高=190×84×30</p>					
106	屏体支架	定制	国标	定制屏体支架,利用铁方通 40*10*1MM 固定于面板上,符合显示屏模组安装条件	M2	75.08	360.00	27028.80	
107	不锈钢包边	定制	国标	<p>1、国标厚度 4MM, 18CCC 双面铝塑板:2440MM*1220MM</p> <p>2、钢结构支架,含支架安装</p>	m	214.2	110.00	23562.00	
108	条屏发送卡	诺瓦	DH7508	<p>1. 网口大发送盒,支持单色,双色,全彩显示屏;</p> <p>2. 最大带载支持 260 万像素点,可外接亮度传感器自动调节亮度,可多台级联控制;</p> <p>3. 1 路 DVI 视频信号输入;1 路 HDMI 信号输入;1 路音频输入;四网口输出,支持 2560x1024,1920x1200,2048x1152 等视频源;</p> <p>4. 支持多机级联,统一控制;支持外接亮度探头,自动调节大屏亮度;支持接收卡配置文件回读功能;支持接收卡配置文件广播功能;支持显示屏连接广播功能;</p> <p>5. 必须与接收卡及视频处理器同一品牌。</p>	块	113	110.00	12430.00	
109	窗口视频处理器	诺瓦	V960	<p>支持多达 5 路输入接口,包括 1 路 DVI,1 路 HDMI1.3,1 路 VGA,1 路 USB 播放,1 路 CVBS,1 路选配扩展子卡。</p> <p>支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。</p> <p>扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。</p> <p>支持输入源一键切换。</p>	台	5	3600.00	18000.00	

			<p>支持外置独立音频。支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。</p> <p>支持快捷点屏, 简单操作即可完成屏体配置。支持 4 个网口输出, 最大带载 260 万像素。</p> <p>支持创建 6 个用户场景作为模板保存, 可直接调用, 方便使用。支持通过 RS232 协议连接中控设备。支持屏体参数调整, 例如亮度、Gamma 等。支持前面板直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作。</p>				
110	大厅全彩 LED 显示屏	海康威视 DS-CK30 FI/N	<p>全彩 P3 显示屏, 屏体镀膜, 屏体安装</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整屏尺寸: 7m(屏宽) × 1.80m(屏高)=12.6m²(按现场实际尺寸定制) 2. 规格:P3.0 全彩显示屏; 3. 像素密度:160000 点/m²; 4. 像素构成:精选 2121 自主封装全黑灯珠, 高对比度, 稳定可靠; 5. 成像原理:LED 主动发光; 6. 亮度:800nits; 7. 产品水平视角≥120°, 垂直视角≥120°;平整度偏差≤0.5mm;像素中心距相对偏差≤5%;水平相对错位 J_x≤5%;垂直相对错位 J_y≤5%;最大亮度; 8. 刷新频率≥1920Hz; 9. 峰值功耗≤800W/凳; 10. 产品最高对比度 3000:1;白场色坐标;亮度鉴别等级≥20;模组亮度均匀性≥95%;换帧频率≥50Hz;刷新频率≥1920;模组最大功率 18W; 	m ²	12.6	4400.00	55440.00

			<p>11. 模组尺寸 160mmx160mm;</p> <p>12. 平均无故障时间: ≥10000H</p>					
111	开关电源	海康威视 DS-D43Q 200PF-4 V5	<p>输出功率:200WMax;泄漏电流:<1ma (Vin:230);</p> <p>工作温度:-30° C~60° °C;散热方式:自冷;储存温度:-40~80° °C;</p> <p>输入电压:200-240Vac, 47-63Hz;</p> <p>绝缘电压:I/P-0/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;0/P-FG:0.5KVac;</p> <p>安全标准:GB4943, EN60950;保护功能:输入欠压, 过载保护, 短路保护;功率因素:0.50@230Vac;尺寸:长×宽×高=190×84×30</p>	台	52	110.00	5720.00	
112	全彩接收卡	诺瓦 DH7512	<p>1. 板载 12 个 HUB75(支持 32 扫)的 16P 接口;</p> <p>2. 支持 12 位的 HDMI 颜色输入(需发送卡配合);</p> <p>3. 采用 18 位信号处理器, 最大支持红绿蓝各 18 位(26 万级)灰度;</p> <p>4. 单卡最大支持 1024X768 像素点;</p> <p>5. 单卡最大支持 24 组 RGB 数据;</p> <p>6. 支持 138 译码, 595 串行译码等多种译码方式;</p> <p>7. 支持单卡色度空间变换, 色度逐点校正, 亮度逐点校正</p> <p>8. 支持高刷新下同时高灰度的显示效果;</p> <p>9. 支持通用驱动芯片, PwM 绝大部分驱动芯片;</p> <p>10. 支持配置文件回读;</p> <p>11. 支持网线误码测试;</p> <p>12. 必须与发送卡及视频处理器同一品牌。</p>	块	26	110.00	2860.00	

113	全彩视频处理器	诺瓦	V960	支持多达5路输入接口,包括1路DVI,1路HDMI1.3,1路VGA,1路USB播放,1路CVBS,1路选配扩展子卡。支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。支持输入源一键切换。支持外置独立音频。支持DVI、HDMI的输入分辨率预设及自定义调节。支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。支持快捷点屏,简单操作即可完成屏体配置。支持4个网口输出,最大带载260万像素。支持创建6个用户场景作为模板保存,可直接调用,方便使用。支持通过RS232协议连接中控设备。支持屏体参数调整,例如亮度、Gamma等。支持前面板直观的LCD显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作。	台	1	3600.00	3600.00	
114	钢架	定制	国标	现场定制钢结构: 国标10#槽钢+50*50MM镀锌方通+40*40MM方通+40*40MM角铁等	m ²	12.6	330.00	4158.00	
115	显示屏包边	定制	国标	1. 国际厚度4mm, 18CCC双面铝塑板: 2440mm*1220mm 2. 钢结构支架, 含支架安装	m	17.6	180.00	3168.00	
116	总电缆线	金龙羽	BV16mm ²	BV16mm ² , 国标, 红黑地三色, 电源线安装	m	300	5.00	1500.00	
117	屏体电源线	金龙羽	BV4mm ²	BV4mm ² , 国标, 红黑地三色, 电源线安装	m	300	4.00	1200.00	
118	网络线	讯诚	4*2*0.5	UTP-5, 国标, 线路铺设	m	350	4.00	1400.00	
119	线管	联塑	PVC	PVC25, 线管铺设	m	100	11.00	1100.00	
移动式办公设备									

120	数码相机	佳能	佳能 EOS 200D II	单反画幅:APS-C 画幅, 支持外接闪光灯, 支持机身除尘, 2410 万像素, 连拍速度 10 张/秒, 支持 WIFI、NFC、蓝牙功能	台	1	6700.0 0	6700.00	
121	数码相机 专用 内存卡	金士顿	SDCS2 128GB	128G 内存卡, 存储类型:SD 卡, 读写速度:U3, 最高读取速 度:300MB/s, 最高写入速度:260Mb/s, 闪存卡速度等 级:UHS-II, 可容纳 3000 张 4K 高清照片,	张	1	950.00	950.00	
122	笔记本 电脑	联想	ThinkPa d S2	内存容量:8GB, 硬盘容量:512GB, CPU:英特尔酷睿 i5-1135G7 显存容量:共享系统内存, 显卡类型:核芯显卡	台	2	6800.0 0	13600.00	
无线网络设备采购									
123	光缆	讯诚	GYTA-24 B1	24 芯户外光缆, 光缆铺设	米	300	35.00	10500.00	
124	光纤综 端盒	讯诚	24 口 SC/ST	ODF24 芯机架式光纤盒, 含安装	台	4	760.00	3040.00	
125	光纤熔 接	自做	自溶	热熔接, 端点熔接	点	96	66.00	6336.00	
126	PVC 线 管	联塑	PVC	PVC32 管。线管安装	米	300	13.00	3900.00	
空调									
127	空调挂 机	美的	KFR-26G W/BP2DN 8Y-PH40 0(3)	单冷机 1P	台	4	2400.0 0	9600.00	
128	空调柜 机	美的	KFR-72L W/BP2DN 8Y-PA40 1(3)	单冷机 3P	台	1	5800.0 0	5800.00	

合计（元）：			数量合计：13040.16		投标合计： 2911328.60 元		
（二）其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	备注
合计（元）：			数量合计：0		投标合计：0 元		
以上投标汇总：人民币贰佰玖拾壹万壹仟叁佰贰拾捌元陆角整。							

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

投标人名称（公章）：广东源信建设有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：2021年12月25日

